



MAVAR

---

# A110 PRZYŚPIESZACZ

---

## Karta Techniczna

A110 PRZYŚPIESZACZ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH I  
POLIURETANOWYCH

---





Dodatek do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Przyspiesza czas schnięcia powłok.

---

# A110 PRZYŚPIESZACZ

Karta techniczna przyśpieszacza do wyrobów akrylowych



WŁAŚCIWOŚCI	
A110 – przyśpieszacz do wyrobów akrylowych i poliuretanowych. Znacznie skraca czas schnięcia wyrobów dwukomponentowych. Produkt można stosować do wszystkich wyrobów akrylowych i poliuretanowych firmy <b>MAVAR</b> .	
PROPORCJE MIESZANKI	
	A110 – produkt należy stosować 1% na gotową mieszankę wyrobu z utwardzaczem. Maksymalna ilość przyśpieszacza nie może przekraczać stosunku 2% na gotową mieszankę wyrobu.
LEPKOŚĆ	
	Produkt nie zmienia lepkości wyrobu końcowego.
	A110 skraca czas życia mieszanki i należy go dodawać od razu przed aplikacją.
BEZPIECZEŃSTWO	
	Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.
DODATKOWE INFORMACJE	
Inne informacje	Przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła. Zalecamy wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalne różne zachowanie się z różnymi produktami. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyrób, jeśli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.