



MAVAR

Dodatek antysilikonowy A333

Karta Techniczna
A333 Antysilikon


Dodatek antysilikonowy jest środkiem przeciwdziałającym powstawaniu kraterów wynikających z zabrudzenia powierzchni silikonem lub zatłuszczenia.

A333 Dodatek antysilikonowy

Karta techniczna A333




PROPORCJE MIESZANKI



Dodatek przeciw powstawaniu „rybich oczek” A333 należy stosować w zależności od zabrudzenia od **2 do 4%** na gotową mieszaninę wyrobów akrylowych marki Mavar.

LEPKOŚĆ



Produkt nie zmienia lepkości wyrobu końcowego.

BEZPIECZEŃSTWO



Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.

DODATKOWE INFORMACJE

Inne informacje

Przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła. Zalecamy wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalne różne zachowanie się z różnymi produktami. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyrób, jeśli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.